

# CLEAN TOWER

## PFLEGESYSTEM

Fahrbares Gerät zur Pflege und  
Reinigung Ihres Kühlschmierstoffes



### Serienausstattung

- Pflegeleichtes Edelstahlgehäuse
- Leistungsstarke Ansaugpumpe
- Absaugschwimmer AS 100
- Zu- und Ablaufschlauch
- Absauglanze
- Entleerschlauch

# CLEAN TOWER

Kühlschmierstoff schnell und  
einfach aufbereitet

## PFLEGESYSTEM

Komplettpflege mit  
Druckentspannung durch  
Clean Tower

Der Clean Tower bietet Ihnen die Komplettpflege für Ihren Kühlschmierstoff. Durch den Einsatz der Druckentspannungsflotation gehören Fremdöle, Schwebstoffe und Sauerstoffdefizit der Vergangenheit an.

In Zukunft arbeiten Sie mit leistungsstarkem und gesünderem Kühlschmierstoff.

Der fahrbare Clean Tower kann von Maschine zu Maschine gefahren werden. Für die effiziente Abnahme oben aufschwimmender Verschmutzung stehen zwei Absaugsysteme zur Verfügung.

Das Prinzip:

Durch die eingebrachte Luft flotiert der Clean Tower Fremdöle und Schwebbestandteile an die Oberfläche, überbringt sie in den integrierten Schmutztank, reichert Ihren Kühlschmierstoff mit Sauerstoff an und übergibt diesen wieder der Fertigungsmaschine.

Die Zukunft heißt:

Gesunder und leistungsstarker Kühlschmierstoff ohne Kompromisse... kurz Clean Tower.



Absaugschwimmer AS 100



Absaugsystem AS 200

- Standzeitverlängerung von Werkzeug, Maschine und Kühlschmierstoff
- klare Sicht in die Maschine
- verbesserte Fertigungsqualität
- keine Überschmierung
- keine Geruchsbelästigung
- Betriebskosten senken
- gesundheitsverbessernd

### Technische Daten

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Leistung                         | 150 - 300 l/h            |
| Arbeitstemperatur                | 50 °C                    |
| Arbeitsbereich                   | pH 6 - 11                |
| Rücklaufhöhe                     | 0,7 m                    |
| Saug-, und Rücklaufschlauchlänge | 3 m                      |
| Arbeitsbehälter                  | 60 l / V2A               |
| Schmutzbehälter                  | 60 l / V2A               |
| Netzanschluss                    | 230 V / 50 Hz / 0,15 kWh |
| Netzkabellänge                   | 5 m                      |
| Maße L x B x H                   | 575 x 500 x 1300 mm      |
| Gewicht                          | 68 kg                    |

# Zwei Schritte zu Ihrem CLEAN TOWER Pflegesystem

Alle Preise zzgl. MwSt.

## Schritt 1

Wählen Sie Ihr Grundgerät

| Artikel-Nr.: | Bezeichnung                                      | Preis        |
|--------------|--|--------------|
| 15.01.000    | Clean Tower 150 inclusive Abaugschwimmer AS 1 00 | 5195,00 Euro |

## Schritt 2

Wählen Sie Ihr Zubehör

| Artikel-Nr.: | Bezeichnung            | Preis       |
|--------------|------------------------|-------------|
| 15.50.000    | Absaugschwimmer AS 100 | 225,00 Euro |



|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 15.50.300 | Absaugsystem AS 200, für kleine und schmale Öffnungen | 225,00 Euro |
|-----------|---|-------------|








|             |                       |            |
|-------------|-----------------------|------------|
| 8.15.01.021 | Haube für Clean Tower | 95,00 Euro |
|-------------|-----------------------|------------|



Inbetriebnahme, Einweisung in der BRD

auf Anfrage

| <b>Artikel-Nr.:</b>  | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Preis</b>       |
|--|---|--------------------|
| 15.01.100<br>   | Filterflies für Clean Tower                                     | <b>50,17 Euro</b>  |
| 7.01.05.007<br> | Gewebeslauch für Clean Tower (pro Meter)                        | <b>6,42 Euro</b>   |
| 15.52.000<br>   | Vorfilter für Ansaugpumpe, komplett inklusiv Anbauteile, 350 µm | <b>192,97 Euro</b> |
| 7.15.52.003<br> | Stützkörper für Vorfilter                                       | <b>32,33 Euro</b>  |
| 15.53.000<br>   | Vorfilter-Einsatz, auswaschbar, 350 µm                          | <b>27,34 Euro</b>  |