

TECHNISCHES MERKBLATT

JOKISCH CORIO NUBI 24.24 (Jokisch Rostschutzwachs RSW 70)

Langzeitkorrosionsschutzwachs, das einen besonders langfristigen Schutz garantiert, auch bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. Seetransport.

ANWENDUNG

Die Auftragung erfolgt durch Sprühen, Tauchen oder pinseln.
Der zurückbleibende Film schützt zuverlässig vor Korrosion und ist bei Bedarf leicht zu entfernen durch Kohlenwasserstoffreiniger oder wässrige alkalische Reiniger.

EIGENSCHAFTEN

- ist ein universell einsetzbares Korrosionsschutzprodukt
- ist sehr hoch viskos
- bildet einen braunen, wachsharten Schutzfilm
- ist wasserverdrängend
- ist gebrauchsfertig und einfach zu entfernen (Reinigung: mit handelsüblichem Reiniger)
- ist leicht zu handhaben
- Ist frei von Bariumverbindungen, damit erhöhte Arbeitssicherheit für den Anwender

KORROSIONSSCHUTZZEITEN

Innenlagerung: 24 Monate
Außenlagerung: 24 Monate

TECHNISCHE ANGABEN

	EINHEIT	METHODE	JOKISCH Corio Nubi 24.24
Kin. Viskosität bei 40° C	mm ² /s	ASTM D445	~40
Dichte bei 20° C	g/cm ³	DIN 51 757	0,85
Flammpunkt	°C	ASTM D93	44
Salzsprühtest		-	48h= R0-1

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5 – 40° C
Haltbarkeit: 12 Monate

Jokisch GmbH
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T + 49 5202 9734-0 | F +49 5202 9734-49
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de

