

Metallbearbeitungsöl ideal für die Minimalmengenschmierung

chlorfrei - aromatenarm - schwermetallfrei - schaumarm - ölnebel- und verdampfungsarm

## Jokisch *Air-Cutting-Oil Ultra*

---

### Anwendung

Jokisch *Air Cutting Oil Ultra* ist ein spezielles Minimalmengenschmiermittel für das Präzisionsbohren mit Einlippenbohrern und andere schwerste Operationen in der Minimalmengenschmierung.

Jokisch *Air Cutting Oil Ultra* ist mit einer besonders hohen EP- / AW- Additivierung ausgestattet und ermöglicht so die Bearbeitung von legierten Stählen, Aluminium und allen Materialien die zur Bildung von Aufbauschneiden neigen.

### Eigenschaften / Produktvorteile

Jokisch *Air Cutting Oil Ultra* ist ein auf modifizierten pflanzlichen Fettstoffen basierender nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff. Durch seinen besonders niedrigen Verdampfungsverlust leistet dieses Produkt einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes - und das über eine lange Nutzungsdauer. Buntmetalle können durch *Jokisch Air Cutting Oil Ultra* verfärbt werden

### Technische Angaben

	Einheit	Methode	Jokisch <i>Air Cutting Oil Ultra</i>
Kin. Viskosität bei 40° C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	<b>70</b>
Dichte bei 20° C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185	<b>982</b>
Flammpunkt (COC)	°C	DIN/ISO 2592	<b>196</b>
Farbe			braun

Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

### Lagerung

Lagertemperatur: 5 - 40 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Lagerklasse (VCI-Konzept): 10