

CLEAN TOWER

PFLEGESYSTEM

Fahrbares Gerät zur Pflege und
Reinigung Ihres Kühlschmierstoffes



Überreicht durch:
Günter Kasel
Handelsvertr./Vertrieb
Lilienthalstr. 10
D-95444 Bayreuth
Telefon: +49 (0)921-513371
Fax: +49 (0)921-5166029
email: info@kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de

Serienausstattung

- Pflegeleichtes Edelstahlgehäuse
- Leistungsstarke Ansaugpumpe
- Absaugschwimmer AS 100
- Zu- und Ablaufschlauch
- Absauglanze
- Entleerschlauch

CLEAN TOWER

Kühlschmierstoff schnell und einfach aufbereitet

PFLEGESYSTEM

Komplettpflege mit Druckentspannung durch Clean Tower

Der Clean Tower bietet Ihnen die Komplettpflege für Ihren Kühlschmierstoff. Durch den Einsatz der Druckentspannungsflotation gehören Fremdöle, Schwebstoffe und Sauerstoffdefizit der Vergangenheit an.

In Zukunft arbeiten Sie mit leistungsstarkem und gesünderem Kühlschmierstoff.

Der fahrbare Clean Tower kann von Maschine zu Maschine gefahren werden. Für die effiziente Abnahme oben aufschwimmender Verschmutzung stehen zwei Absaugsysteme zur Verfügung.

Das Prinzip:

Durch die eingebrachte Luft flotiert der Clean Tower Fremdöle und Schwebbestandteile an die Oberfläche, überbringt sie in den integrierten Schmutztank, reichert Ihren Kühlschmierstoff mit Sauerstoff an und übergibt diesen wieder der Fertigungsmaschine.

Die Zukunft heißt:

Gesunder und leistungsstarker Kühlschmierstoff ohne Kompromisse... kurz Clean Tower.



Absaugschwimmer AS 100



Absaugsystem AS 200

- Standzeitverlängerung von Werkzeug, Maschine und Kühlschmierstoff
- klare Sicht in die Maschine
- verbesserte Fertigungsqualität
- keine Überschmierung
- keine Geruchsbelästigung
- Betriebskosten senken
- gesundheitsverbessernd

Technische Daten

Leistung	150 - 300 l/h
Arbeitstemperatur	50 °C
Arbeitsbereich	pH 6 - 11
Rücklaufhöhe	0,7 m
Saug-, und Rücklaufschlauchlänge	3 m
Arbeitsbehälter	60 l / V2A
Schmutzbehälter	60 l / V2A
Netzanschluss	230 V / 50 Hz / 0,15 kWh
Netzkabellänge	5 m
Maße L x B x H	575 x 500 x 1300 mm
Gewicht	68 kg

Zwei Schritte zu Ihrem CLEAN TOWER Pflegesystem

Schritt 1

Wählen Sie Ihr Grundgerät

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
15.01.000	Clean Tower 150 inklusiv Absaugschwimmer AS 100

Schritt 2

Wählen Sie Ihr Zubehör

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
15.50.000	Absaugschwimmer AS 100



15.50.300	Absaugsystem AS 200, für kleine und schmale Öffnungen
-----------	---







8.15.01.021	Haube für Clean Tower
-------------	-----------------------



Wählen Sie Ihre Dienstleistung

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
11.38.002	Inbetriebnahme - Einweisung innerhalb der BRD inklusive aller Nebenkosten
15.99.100	Versuchslauf Grundgebühr
15.99.000	Versuchslauf - Miete (je Woche)

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
15.01.100	Filterflies für Clean Tower
	
7.01.05.007	Gewebeslauch für Clean Tower (pro Meter)
	
15.52.000	Vorfilter für Ansaugpumpe, komplett inklusiv Anbauteile, 350 µm
	
7.15.52.003	Stützkörper für Vorfilter
	
15.53.000	Vorfilter-Einsatz, auswaschbar, 350 µm
